

**GOWEIL**

Combinatie presa-ambalator GOWEIL,  
model G-1 F125 G5050 KOMBI

Pret: 124,120 EUR

Pret final: **111,708 EUR +TVA**

Unitate de taiere cu 30 lame duble, margini de taiere. Lungime de taiere 35mm.

Camera balotilor: 18 role formatoare (4mm), ranforsate la interior,

rulmenti rola pendul pe rand dublu

Legare: Unitate de legare cu folie si plasa, rola de franare ajustabila hidraulic, control automat

Control program PROFI complet automatizat

Brat de ambalare dublu, masa de ambalat actionata hidraulic,

Patru benzi transportatoare pentru baloti inclusiv ghidaj pentru curea si role de ghidaj pentru baloti, ambalare in partea posterioara, Dispozitiv de intindere a foliei de 750 mm,

Sistem automat de tăiere si fixare a foliei, Monitorizare a foliei, Sistem hidraulic cu coborâre de depozitare a foliei pentru până la 10 role de folie.

Date tehnice: inaltime: 2.98m; lungime 6.93m, latime: 2.99m, greutate: 8.725 kg

Diametru balot: 1.25 m

Posibilitate de folosire plasa sau folie; cutite de taiere cu fete duble; lungimea de taiere a firului de iarba 35mm



**GOWEIL**

## Infoliator pentru baloti rotunzi GOWEIL G1015

Pret: 23,550 EUR

Pret final: **20,017 EUR+TVA**

Greutate 910 kg - Lungime 2.2m-Latime 1.800 mm - Inaltime: 2.36m

Latimea de deschidere a valturilor: 1.75m

Diametru balot: intre 1.60 - 0.90 m

Cerinte de operare- pompa hidraulica incepand de la 25l/ min la max. 190 bar

Greutate maxima balot: 1.200 kg

Load Sensing

Brat de infasurare singular

Role hidraulice pentru a ridica si depozita balotul ; 2 role de ghidare pentru baloti

Dispozitiv de intindere a foliei, pentru folii intre 500mm si 750mm

Magazie de Folie Pentru 1 rola de folie

Lumini de lucru cu LED

Comanda programului STANDARD cu unde radio

Ridicarea si depozitarea balotului se face prin joystick-ul electronic.





**GCWEIL**

Infoliator baloti rotunzi,  
model G3010 FARMER

Pret: 25,200 EUR

Pret final: **21,505 EUR+TVA**

Masa de basculare hidraulica

Patru benzi transportoare pentru baloti inclusiv ghidaj pentru curea si

2 role de ghidaj pentru baloti

Descarcarea balotului se face pe partea dreapta sau stanga

Dispozitiv de intindere a foliei de 750mm

Sistem de lumini si indicatori

Sistem automat de taiere si fixare a foliei

Lumini de lucru

Ax demontabil, ajustabil, bara de tractiune controlata hidraulic

Depozitare pentru 3 role de folie

Anvelope 15.3-80/11.5 AW

Motor pe benzina Honda de 8 kw racit cu aer, inclusiv baterie, generator si starter electric

Program control STANDARD

Infolieria si procesul de taiere si fixare a foliei pornesc automat

Depozitarea balotului se face prin apasarea unui buton

Greutate 1,450 kg, lungime 5.25 m, latime 1.95 m, inaltime 2,98 m

Pentru baloti cu diametrul cuprins intre 1.60-0.90 m

Priza cu 7 pini pentru intreg sistemul de iluminat, excluzand luminile de lucru.

